

Painettu akustiikkalevy

Materiaali:

60 % kierrätetty polyesteri
40 % luonnollinen polyesteri
0–0,5 % titaanidioksidi
Läpivärjätty natriumsulfaatilla ja soodalla

Paksuus:

9 tai 22 mm

Paloluokka:

B-s1, d0 (soveltuu kouluihin, päiväkoteihin ja julkisiin tiloihin)

Irtoava lika: imuroi varovasti.

Ominaisuudet:

Eristää ja vaimentaa ääntä tehokkaasti.
Kevyt ja helppo kiinnittää.
Kauniin eläväpintainen.

Käyttökohteet:

seinät, seinäkkeet, katot

Hoito ja puhdistus:

Imuroi säännöllisesti.
Poista tahrat heti kostealla liinalla – vältä liiallista veden käyttöä

Akustiikkalevyjen kiinnitysohjeet

Dual Lock -nauhalla:

Taulumme on varustettu Dual Lock -kiinnitysnauhalla, joka on valmiiksi liimattu ja niitattu taulun taustaan.

Puhdista seinäpinta huolellisesti pölystä ja rasvasta (esim. alkoholipohjaisella puhdistusaineella tai muulla pintaan sopivalla puhdistusaineella).

Irrota suojakalvo nauhan vastakappaleesta. Aseta vastakappale haluttuun kohtaan ja paina kunnolla.

Seinien materiaalit ja maalit vaihtelevat – suosittelemme varmistamaan kiinnityksen ruuveilla tai nautoilla, jotta taulu pysyy varmasti tukevasti.

Kiinnitä taulu painamalla se vastakappaleeseen, kunnes kuuluu napsahdus.

Vaihtoehtoisesti:

Voit kiinnittää taulut akustiikkalevyille tarkoitetuilla ruuveilla tai liimamassalla. Noudata näiden käytössä valmistajan ohjeita.